



План ремонта элементов поземной части здания



План расположения набетонки



Примечание:

1. Чертеж выложен на основании служебной записки № 261/02/170 от 10.04.2018.
2. Размеры отмеченные "*" уточнить по месту
3. Крепление новых набетоннок взятых старых уемонтируемых (добавить см. план расположения набетоннок и вид А) к элементам фундамента осуществляется за счет сцепления бетона с предварительно подготовленной поверхностью бетона фундамента путем устройства насечек.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. No


Ведомость демонтируемых элементов ниже отметки 0,000

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
	Набетонка	Бетон В15	1,5	м ³	




Вероятность нововозвращенных элементов ниже отметки 0,000

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
	Набетонка	Бетон В15	1	м ³	

Bug A



Условные обозначения

-  — существующие элементы
 — существующая набетонка
 — ремонтируемый участок набетонки

							АО "Балтийский завод"
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		Корпусообработывающий цех. Вспомогательные помещения линии "Туман" в осях Зб-Зг, Л-И/П
Разработал		Иванченко К.А.					
Проверил		Кондратенко К.Е.					
H. контроль		Пилипенко С.В.					План демонтажа элементов порезанной части здания; План расположения нобетонки, Вуг А
Утвердил		Белюжков С.В.					
							Отдел № 181